

WWW.MADERASHERMANOSCASTRO.COM

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
CLASE DE USO III

MADERAS HNOS. CASTRO, SL. con CIF B36050011 y domicilio en Bugarín (Ponteareas), certifica que la madera es tratada en nuestro autoclave por el proceso "BETHELL" (vacío, presión, vacío) con el producto TANALITH E 3474 en riesgo III.

Las características del proceso son las que a continuación se detallan,

Vacío inicial -800 MBAR
Tiempo impregnación 15 minutos
Vacío final -650 MBAR
Tiempo vacío final 20 minutos

EL TRATAMIENTO DE LA MADERA SE BASA EN LA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE, ADOPTADA POR ESPAÑA (EN 335.2/92, EN 350.2/94, EN 460/94 Y EN 599.1/96).

El producto TANALITH E 3474, está registrado en el registro de plaguicidas del Ministerio de Sanidad y Consumo con el nº 07-80-04544 y conforme a las normas UNE-EN807, UNE 56403-EN 47+EN 73+EN 84, UNE 56410-EN117+EN 73+EN 84, UNE 56412-EN 113+EN 73+EN 84.

PRECAUCIONES: A causa del tratamiento al que es sometida la madera, y en el caso de su manipulación, cepillado, cortado o taladrado, la protección biocida se verá afectada, por lo que recomendamos no realizar ningún tipo de manipulación una vez impregnada la madera.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL REGISTRO DE PLAGUICIDAS DE PRODUCTO.